



KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS

FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF

Exceed Ford Mercon V and earlier (except Type F/G), Allison C4, Dexron III

KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS is a multi-vehicle, fully synthetic automatic transmission fluid that outperforms conventional automatic transmission fluids and offers exceptional thermal stability. **KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS** is a premium quality synthetic transmission fluid that is recommended for most modern 5+ speed automatic transmissions.

KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS es un lubricante multivehículo full sintético para transmisiones automáticas, que supera a los lubricantes de transmisiones automáticas convencionales y ofrece estabilidad térmica excepcional.

KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS es un lubricante premium sintético para transmisiones automáticas que es recomendado para la mayoría de transmisiones automáticas modernas de 5+ velocidades.

VOLUME: 1 U.S QT.

KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS Multi-Vehicle has been formulated using premium full synthetic base stocks and advanced additives technology and is recommended for most modern 5+ speed automatic transmissions and can be used in a broad variety of multi-vehicle applications found in on- and off-highway service as well as marine and industrial applications.

- Significant wear reduction which can contribute to long transmission life
- Friction modifiers control which helps to improve and extend transmission efficiency, smooth shifting performance and fuel economy.
- Have an exceptional thermal and oxidation stability that keeps transmissions clean and help to provide outstanding performance even under severe driving conditions.
- Special detergent/dispersant additives limit formation of sludge and varnish deposits which interfere with proper transmission operation.
- Multi-graded for optimum performance during cold starts and high temperature operations, including start/stop severe service.
- Controls seal deterioration to limit fluid leakage.
- Provides efficient heat removal from clutch surfaces to extend clutch life and reduce clutch shudder in modulated torque converters.
- Full synthetic for longer fluid life and faster oil flow in low temperature operation.

WARNING: Overexposure may cause eye, skin, or respiratory irritations. In case of contact with motor oil wash thoroughly with soap and water. Launder or discard soiled clothes. Continuous contact with used motor oil may cause skin cancer, avoid prolonged contact. Keep out of reach of children and animals. It is not suitable for human consumption.



KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS multivehículo ha sido formulado utilizando bases de primera calidad y aditivos de avanzada tecnología y es recomendado para la mayoría de transmisiones automáticas modernas de 5+ velocidades, puede usarse en una amplia variedad de vehículos múltiples que se encuentren en y fuera de carretera, así como aplicaciones marinas e industriales.

- Reducción significativa del desgaste que contribuye a la extender el tiempo de vida de la transmisión.
- Contiene modificadores de fricción que mejoran y extienden la eficiencia de la transmisión, suavizan los cambios y ahorran combustible.
- Posee una excelente estabilidad térmica ante la oxidación, que mantiene la transmisión limpia y ayuda a proveer un rendimiento excepcional incluso bajo condiciones de manejo severas.
- Sus avanzados aditivos detergentes evitan la formación de lodos y depósitos de barniz que interfieren con el correcto funcionamiento de la transmisión.
- Es multigrado para el desempeño óptimo durante arranques fríos y funcionamiento con altas temperaturas, incluyendo uso constante de arranque/parada.
- Controla el deterioramiento de sellos para evitar fugas del lubricante.
- Remueve eficientemente el calor de las superficies del embrague para prolongar su vida y reducir las vibraciones del embrague en los convertidores de par.
- Es full sintético para prolongar la vida del lubricante y tener un flujo rápido en funcionamientos de baja temperatura.

ADVERTENCIA: La exposición prolongada puede causar irritación de ojos, piel y problemas respiratorios. En caso de contacto con el lubricante lavar a fondo con agua y jabón. Lavar o desechar ropa impregnada de aceite. El contacto continuo con el lubricante usado puede causar cáncer de piel, evite el contacto prolongado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No es apto para el consumo humano.





FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF

KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS has been formulated to be used where Ford Mercon V and earlier (except Type F/G), Allison C4, Dexron III is recommended. Support the following performance request:

KEYNETIC® AUTOMATI-K PLUS ha sido formulado para ser usado cuando Ford Mercon V y anteriores (excepto Type F/G), Allison C4, Dexron III se recomienda. Consulte el siguiente requerimiento de desempeño:

ALLISON TES-295	DEXRON III F	JWS 3314	MERCEDES BENZ 236.3	SUBARU ATF-HP	VOLVO AT101 (P/N 97341)
ALLISON TES 389	DEXRON III G	JWS 3317	MERCEDES BENZ 236.5	SUZUKI 3314	VOLVO PASS CAR
ALLISON C-4	DEXRON III H	KIA JWS 3314	MERCEDES BENZ 236.6	SUZUKI 3317	(4-6 SPEED)
AS68RC (RAM TRUCKS)	FORD MERCON	KIA JWS 3317	MERCEDES BENZ 236.7	TEXACO ETL-7045E	VW G-052-162
AS69RC (RAM TRUCKS)	FORD MERCON V and earlier	KIA RED-1 except Type F/G	MERCEDES BENZ 236.9	(BMW 7045-E)	VW G-052-990
ATF +4		KIA SP-II/KIA SP-III	MERCEDES BENZ 236.11	TEXACO ETL-8072B	VW G-055-025
AUDI/VW G-052-162-A1	FORD FNRS	MAN 339 TYPE V1	MERCEDES BENZ 236.81	(BMW 5 SERIES)	ZF TE-ML 03D
AUDI/VW G-052-990	HONDA ATF-Z1	MAN 339 TYPE Z1	MITSUBISHI DIAMOND SP-II	TEXACO N-402 (JATCO)	ZF TE-ML 04D
AUDI/VW G-052-055-025	HYUNDAI/KIA JWS 3314	MAN 339F	MITSUBISHI DIAMOND SP-III	TOYOTA T	ZF TE-ML 05L
BMW 7045E (3 SERIES)	HYUNDAI/KIA JWS 3317	MAZDA ATF-M III	NISSAN 402	TOYOTA T-II	ZF TE-ML 09
BMW 5 SERIES	HYUNDAI/KIA SP-II	MAZDA ATF-MV	NISSAN MATIC-D	TOYOTA T-III	ZF TE-ML 11B
BMW LA 2634	HYUNDAI/KIA SP-III	MERCEDES BENZ 236.1	NISSAN MATIC-J	TOYOTA T-IV	ZF TE-ML 14A
BMW LT 71141	IDEMITSU K17 (JATCO)	MERCEDES BENZ 236.10	NISSAN MATIC-K	VOITH 55.6335.XX	ZF TE-ML 16L
DEXRON II D	JASO 1-A	(NAG 1/SHELL 3403)	SHELL 3403	(GC07)	ZF TE-ML 17C
DEXRON II E	JWS 3309 (AISIN WARNER)	MERCEDES BENZ 236.2	SUBARU ATF	VOLVO P/N 97340	ZF TE-ML 20

Before using a KEYNETIC® AUTOMATI-K motor oils, see operator's manual for recommended viscosity grade.

Antes de utilizar los aceites de motor KEYNETIC® AUTOMATI-K, consulte el manual del operador para conocer el grado de viscosidad recomendado.

TYPE	METHOD	ATF D/M
Vis @ 100°C (cSt)	ASTM D445	7.42
Vis @ 40°C (cSt)	ASTM D445	34.0
Viscosity Index	ASTM D445	180
Brookfield Viscosity, cPs @-40C	ASTM D2983	11,000
Pour Point (°C)	ASTM D-97	-47(-44)
Flash Point COC (°C)	ASTM D-92	400(204)
API Gravity @ 60 F	ASTM D287	34.6
Appearance		RED

Due to continual product research and development, the information contained herein is based on products purchased and subject to change without notification. Typical properties may vary slightly.
Debido a la continua investigación y desarrollo de productos, la información contenida en este documento se basa en productos manufacturados en EEUU y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las propiedades típicas pueden variar ligeramente.



HEALTH AND SAFETY

CUIDADO Y SALUD

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effect on health when used for the applications referred to above and the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS) are followed. MSDS's are available upon request through your sales contact office or via the Internet at www.gokeynetic.com. This product should not be used for purposes other than the applications referred to above. If disposing of used product, take care to protect the environment; return used oil to collection center.

Basándose en la información disponible, no se espera que este producto produzca efectos adversos para la salud cuando se use para las aplicaciones mencionadas anteriormente y se sigan las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS). Las fichas de seguridad están disponibles a petición a través de la oficina de contacto de ventas o por Internet en www.gokeynetic.com. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de los mencionados anteriormente. Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente. Devuelva el aceite usado al centro de recogida.

Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by Interamerican Brands Exports LLC or our local representative for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Los datos proporcionados se basan en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se dan como una guía solamente. Se aconseja a los usuarios asegurarse de que se refieren a la última versión de esta hoja de datos. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, evaluar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Las hojas de datos de seguridad del material están disponibles para todos nuestros productos y deben ser consultadas para obtener la información apropiada con respecto al almacenamiento, manipulación segura y eliminación del producto. Interamerican Brands Exports LLC no asume responsabilidad alguna ni nuestro representante local por cualquier daño o lesión resultante del uso anormal del material, de cualquier falla en el cumplimiento de las recomendaciones o de los peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e informaciones suministradas se proporcionan bajo nuestras condiciones estándar de venta. Usted debe consultar a nuestro representante local si necesita más información.

