

KEYNETIC®

N-DURANCE

KEYNETIC® N-DURANCE

PREMIUM MOTORCYCLE OIL 4T

SAE: 15W-40

Exceeds API Services SL and JASO MA-2

KEYNETIC® N-DURANCE has been formulated using premium base oils and advanced additives to ensure protection during the high demands of Motorcycles 4 Strokes. This formula help to maintain lubrication at high RPM and protects three critical motorcycle parts: engine, gearbox and wet clutch.

KEYNETIC® N-DURANCE ha sido formulado con aceites de primera calidad y aditivos avanzados para garantizar la protección bajo las altas exigencias de las Motocicletas 4 tiempos. Esta fórmula ayuda a mantener la lubricación durante las altas revoluciones de los motores 4T y está diseñado para proteger las tres partes más críticas de la motocicleta: motor, caja de cambios y embrague (Clutch).

VOLUME: 1 U.S QT.

KEYNETIC® N-DURANCE is made using several high quality additives to provide the following benefits:

- ▶ High technology additives to ensure protection of engine, clutch and gears.
- ▶ Exceptional thermal stability can help resist oxidation and high-temperature degradation.
- ▶ Optimized wet-clutch performance.
- ▶ Special friction modifiers additive to help improve clutch friction and to prevent clutch slippage.

KEYNETIC® N-DURANCE is suitable for use in all 4 stroke motorcycles that requiring an API SL and JASO MA-2 motor oil in this viscosity grade. Follow manufacturer's vehicle recommendations.

WARNING: Overexposure may cause eye, skin, or respiratory irritations. In case of contact with motor oil wash thoroughly with soap and water. Launder or discard soiled clothes. Continuous contact with used motor oil may cause skin cancer, avoid prolonged contact. Keep out of reach of children and animals. It is not suitable for human consumption.



KEYNETIC® N-DURANCE ha sido formulado con varios aditivos de altísima calidad para proporcionar los siguientes beneficios:

- ▶ Garantizar la protección de las tres áreas críticas: Motor, caja y embrague.
- ▶ Ofrece una excepcional estabilidad térmica que ayuda a resistir la oxidación y la degradación del lubricante a altas temperaturas.
- ▶ Rendimiento optimizado del embrague.
- ▶ Contiene aditivos especiales modificadores de fricción que ayudan a mejorar la fricción del embrague y evitan su deslizamiento.

KEYNETIC® N-DURANCE es decuado para el uso en todas las motocicletas de 4 tiempos que requieren un aceite API SL y JASO MA-2 en este grado de viscosidad. Siga las recomendaciones del fabricante.

ADVERTENCIA: La exposición prolongada puede causar irritación de ojos, piel y problemas respiratorios. En caso de contacto con el lubricante lavar a fondo con agua y jabón. Lavar o desechar ropa impregnada de aceite. El contacto continuo con el lubricante usado puede causar cáncer de piel, evite el contacto prolongado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No es apto para el consumo humano.

Before using a KEYNETIC® N-DURANCE motor oils, see operator's manual for recommended viscosity grade and API or JASO service classification. **Antes de utilizar los aceites de motor KEYNETIC® N-DURANCE, consulte el manual del fabricante para la clasificación recomendada de grado de viscosidad y API o JASO.**

TYPE	METHOD	15W-40
Vis @ 100°C (cSt)	ASTM D445	14.40
Vis @ 40°C (cSt)	ASTM D445	97.00
Viscosity Index	ASTM D445	153
Cranking viscosity, cP max	ASTM D5293	6000@-25C
Pumping viscosity, cP max	ASTM D4684	32000@-40C
Noack Volatility	ASTM D5800	14.2%
Density 15°C, Relative	ASTM 4052	0.875

Due to continual product research and development, the information contained herein is based on products purchased and subject to change without notification. Typical properties may vary slightly.

Debido a la continua investigación y desarrollo de productos, la información contenida en este documento se basa en productos manufacturados en EEUU y están sujetos a cambios sin previo aviso. Las propiedades típicas pueden variar ligeramente.



HEALTH AND SAFETY CUIDADO Y SALUD

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effect on health when used for the applications referred to above and the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS) are followed. MSDS's are available upon request through your sales contact office or via the Internet at www.gokeynetic.com. This product should not be used for purposes other than the applications referred to above. If disposing of used product, take care to protect the environment; return used oil to collection center.

Basándose en la información disponible, no se espera que este producto produzca efectos adversos para la salud cuando se use para las aplicaciones mencionadas anteriormente y se sigan las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS). Las fichas de seguridad están disponibles a petición a través de la oficina de contacto de ventas o por Internet en www.gokeynetic.com. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de los mencionados anteriormente. Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente. Devuelva el aceite usado al centro de recogida.

Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by Interamerican Brands Exports LLC or our local representative for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Los datos proporcionados se basan en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se dan como una guía solamente. Se aconseja a los usuarios asegurarse de que se refieren a la última versión de esta hoja de datos. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, evaluar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Las hojas de datos de seguridad del material están disponibles para todos nuestros productos y deben ser consultadas para obtener la información apropiada con respecto al almacenamiento, manipulación segura y eliminación del producto. Interamerican Brands Exports LLC no asume responsabilidad alguna ni nuestro representante local por cualquier daño o lesión resultante del uso anormal del material, de cualquier falla en el cumplimiento de las recomendaciones o de los peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e informaciones suministradas se proporcionan bajo nuestras condiciones estándar de venta. Usted debe consultar a nuestro representante local si necesita más información.

